

2.1. lineTEC Preliner PVC

<p>Anwendungsgebiet: Schutzschlauch bei Einziehverfahren sowie Sperrfolie gegen drückendes Grundwasser beim Inversionsverfahren-</p>	<p>Application range: hose at retraction processes as well as sealing foil against pushing ground water at the inversion procedure.</p>
<p>Artikelnummer: DN ... / 9830</p>	<p>Article number: DN ... / 9830</p>
<p>Artikelbeschreibung: Gewebeverstärkter PVC-Folienschlauch. Konfektioniert auf Nenndurchmesser.</p>	<p>Article description: fabric reinforced PVC-film hose. Converted to nominal diameter.</p>
<p>Material: PVC-Folie transparent, gewebeverstärkt Dicke: ca. 500 µ Temperaturbeständigkeit: bis 70° C Flächengewicht: 480 g/ m² Reißfestigkeit längs: 1200 N/50 mm Reißfestigkeit quer: 1200 N/50 mm Bruchdehnung längs: 20-25 % Bruchdehnung quer: 20-25 %</p>	<p>Material: PVC-film transparent, fabric reinforced Thickness: approx. 500 µ Temperature resistance: up to 70° C Basis weight: 480 g/ m² Tensile strength lengthwise: 1200 N/50 mm Tensile strength crosswise: 1200 N/50 mm Stretch at break lengthwise: 20-25 % Stretch at break crosswise: 20-25 %</p>
<p>Mögliche Maße: Durchmesser 150 – 600 mm Standardlänge 100 m andere Längen auf Anfrage andere Durchmesser auf Anfrage</p>	<p>Possible measures: diameter 150 – 600 mm standard length 100 m other lengths on request other diameters on request</p>
<p>Einschränkung: Keine Eignung bei Prozesstemperaturen über 70° C.</p>	<p>Restriction: non-applicability at process temperatures exceeding 70° C.</p>
<p>Hinweise: Der lineTEC Preliner ist kompatibel mit dem lineTEC SP-Liner und lineTEC Kalibrierschlauch. Es ist möglich diesen als lineTEC Combi (Preliner + Liner + Kalibrierschlauch ineinander gesteckt) zu disponieren. Eine Haftung für die Kompatibilität mit anderen Produkten ist ausgeschlossen.</p>	<p>Advices: The lineTEC Preliner is compatible with the lineTEC SP-Liner and lineTEC calibration hose. It is possible to dispose it as lineTEC Combi (Preliner + Liner + calibration hose nested). A liability for the compatibility with other products is excluded.</p>

04/2015

Vereinigte Filzfabriken AG // Giengener Weg 66 // 89537 Giengen // Germany
Phone +49 7322 144-0 // Fax +49 7322 144-246 // info@vfg.de // www.vfg.de // www.lineteC.info