

3.1. Kalibrierschlauch lila Calibration hose lilac

<p>Der speziell für die Bedingungen der grabenlosen Abwassersanierung mit offenen Ende konstruierte Kalibrierschlauch bietet mehrere Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Längsdehnung bei Druckbeaufschlagung • einsetzbar sowohl für Inversionsverfahren als auch Einzugsverfahren • problemlos rückziehbar nach Aushärtung des lineTEC Liners • keine Verklebung mit dem lineTEC Liner 	<p>The calibration hose constructed especially for the operation of the wastewater rehabilitation without trenches in the house service connection range with open end provides the following advantages:</p> <ul style="list-style-type: none"> • no lengthwise elongation at pressurisation • applicable for inversion processes as with air as water • trouble-free retractable to the laminate liner after tempering of the lineTEC Liners • no adhesion with the lineTEC Liner
<p>Anwendungsgebiet: Kalibrierschlauch für Kanalsanierung</p> <p>Artikelbezeichnung: DN ... / lila</p>	<p>Application range: calibration hose for sewer rehabilitation</p> <p>Article designation: diameter ... / lilac</p>
<p>Artikelbeschreibung: Nylongewebeverstärkter PVC-Folienschlauch. 10 mm hochfrequenzverschweißte Naht.</p>	<p>Article description: nylon reinforced PVC-film hose with high frequency welded joint. Overlapping approx. 10 mm.</p>
<p>Material: PVC-Folie lila, gewebeverstärkt</p> <p>Gewicht: ca. 407 g/ m²</p> <p>Zugfestigkeit längs: ca. 1300 N/ 50 mm (Anlehnung an DIN EN ISO 13934-1)</p> <p>Zugfestigkeit radial: ca. 1000 N/ 50 mm (Anlehnung an DIN EN ISO 13934-1)</p> <p>Temperaturbeständigkeit: 50° C</p> <p>Berstdruck: bis 0,5 bar (abhängig von Durchmesser und Temperatur)</p>	<p>Material: PVC-film lilac, nylon reinforced</p> <p>Basis weight: 407 g/ m²</p> <p>Long. tensile strength: approx. 1300 N/ 50 mm (referring to DIN EN ISO 13934-1)</p> <p>Radial tensile strength: approx. 1000 N/ 50 mm (referring to DIN EN ISO 13934-1)</p> <p>Temperature resistance: 50° C</p> <p>Bursting pressure: up to 0,5 bar (depending on diameter and temperature)</p>
<p>Mögliche Maße:</p> <p>Durchmesser DN 46/ 60/ 80/ 100/ 125/ 150/200</p> <p>Standardlänge 100 m</p> <p>andere Längen auf Anfrage</p> <p>andere Durchmesser auf Anfrage</p>	<p>Possible dimensions:</p> <p>diameter 46/ 60/ 80/ 100/ 125/ 150/ 200 mm</p> <p>standard length 100 m</p> <p>other lengths on request</p> <p>other diameters on request</p>
<p>Einschränkung: Keine Eignung bei Prozesstemperaturen über 50° C.</p>	<p>Restriction: non-applicability at process temperatures exceeding 50° C.</p>
<p>Hinweise: Der lineTEC Kalibrierschlauch lila ist sehr gut geeignet zur Sanierung mit offenem Ende. Speziell im Hausanschlussbereich wo Bögen und Dimensionssprünge die Sanierung erschweren, kommt dieser flexible Kalibrierschlauch zum Einsatz. Eine Haftung für die Kompatibilität mit anderen Produkten ist ausgeschlossen.</p>	<p>Advices: The lineTEC calibration hose lilac is very well suitable for the rehabilitation with open end. Particularly in the house service connection range where bends and dimensional leaps are complicating the rehabilitation, this flexible calibration hose is used. At dimensional leaps of course the calibration hose always has to be measured according to the largest dimension. A liability for the compatibility with other products is excluded.</p>

04/2015

Vereinigte Filzfabriken AG // Giengener Weg 66 // 89537 Giengen // Germany
Phone +49 7322 144-0 // Fax +49 7322 144-246 // info@vfg.de // www.vfg.de // www.lineteC.info