

3.2. Kalibrierschlauch grau Calibration hose grey

<p>Der speziell für die Bedingungen der grabenlosen Abwassersanierung mit offenen Ende konstruierte Kalibrierschlauch bietet mehrere Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Längsdehnung bei Druckbeaufschlagung • einsetzbar sowohl für Inversionsverfahren als auch Einzugsverfahren • problemlos rückziehbar nach Aushärtung des lineTEC Liners • keine Verklebung mit dem lineTEC Liner 	<p>The calibration hose constructed especially for the operation of the wastewater rehabilitation without trenches in the house service connection range with open end provides the following advantages:</p> <ul style="list-style-type: none"> • no lengthwise elongation at pressurisation • applicable for inversion processes as with air as water • trouble-free retractable to the laminate liner after tempering of the lineTEC Liners • no adhesion with the lineTEC Liner
<p>Anwendungsgebiet: Kalibrierschlauch für Kanalsanierung</p>	<p>Application range: calibration hose for sewer rehabilitation</p>
<p>Artikelbezeichnung: DN ... / grau</p>	<p>Article designation: diameter ... / grey</p>
<p>Artikelbeschreibung: Gewebeverstärkter PVC-Folienschlauch mit zusätzlicher Armierung über der Schweißnaht. Keine Längs- und Radialdehnung.</p>	<p>Article description: Fabric reinforced PVC foil hose with additional reinforcement over the welding seam. No longitudinal and radial stretch.</p>
<p>Material: PVC-Folie grau, gewebeverstärkt Gewicht: ca. 555 g/ m² Dicke: ca. 0,5 mm Zugfestigkeit längs: ca. 2200 N/50mm Zugfestigkeit radial: ca. 2200 N/50mm Temperaturbeständigkeit: 70° C Berstdruck: bis 1 bar (abhängig von Durchmesser und Temperatur)</p>	<p>Material: PVC-film grey, nylon reinforced Basis weight: 555 g/ m² Thickness: approx. 0.5 mm Long. tensile strength: approx. 2200 N/50mm Radial tensile strength: approx. 2200 N/50mm Temperature resistance: 70° C Bursting pressure: up to 1 bar (depending on diameter and temperature)</p>
<p>Mögliche Maße: Durchmesser DN 150 – DN 600 Standardlänge 100 m andere Längen auf Anfrage andere Durchmesser auf Anfrage</p>	<p>Possible dimensions: diameter 150 – 600mm standard length 100 m other lengths on request other diameters on request</p>
<p>Einschränkung: Keine Eignung bei Prozesstemperaturen über 70° C.</p>	<p>Restriction: non-applicability at process temperatures exceeding 70° C.</p>
<p>Hinweise: Der lineTEC Kalibrierschlauch ist kompatibel mit dem lineTEC SP-Linerprogramm. Eine Haftung für die Kompatibilität mit anderen Produkten ist ausgeschlossen.</p>	<p>Advices: The lineTEC calibration hose grey is compatible with the lineTEC SP liners. No liability is accepted for compatibility with other products.</p>

04/2015

Vereinigte Filzfabriken AG // Giengener Weg 66 // 89537 Giengen // Germany
Phone +49 7322 144-0 // Fax +49 7322 144-246 // info@vfg.de // www.vfg.de // www.lineteC.info